

Biomases apkures katls AKM60

WACHOLDER AKM60 biomasas katls ir apkures risinājums viesu namiem, saimniecībām vai mazām ražotnēm.



Tehniskā specifikācija	WACHOLDER AKM60
Nominālā siltuma jauda	60 kW
Siltuma apmaiņas efektivitāte	88-92%
Siltummaiņa tilpums	320 L
Maksimālais darba spiediens	4 barg
Izmēri	
• Garums	1660 mm
• Platums	850 mm
• Augstums	1650 mm
Svars	750 kg (neto)
Dūmejas pievienojums	Taisnstūrveida, 480 x 180 mm
Siltummaiņa savienojums	NPS 1" 1/2
Paredzētā priekškurtuve	KAP60

Galvenās priekšrocības:

1. Augsts lietderības koeficients:

- Siltuma apmaiņas efektivitāte 88-92%, ļaujot optimāli izmantot biomasas kurināmo, kā rezultātā samazinās apkures izmaksas.

2. Telpas pielāgojamība:

- Priekškurtuvi var savienot gan no labās, gan kreisās puses, padarot to daudzpusīgu dažādām uzstādīšanas telpām un izkārtojumiem.

3. Degšanas kontrole uzraudzība:

- Aprīkots ar skatlūku, kas ļauj lietotājiem vizuāli uzraudzīt degšanas procesu, nodrošinot labāku kontroli un drošību darbības laikā.

4. Izturīgs dizains:

- Ārējā katla konstrukcija veidota tā, lai izturētu prasīgus rūpnieciskos apstākļus, padarot to piemērotu rūpniecām, fermām un citām mazām rūpnieciskām vidēm.

5. Siltummaiņa konstrukcija:

- Katla siltummainis veidots no DN65 izmēra caurulēm, kas nodrošina lielu šķērsriezuma laukumu, kas nepieciešams dedzinot augsta mitruma un sliktas kvalitētes kurināmo.

6. Augsts darba spiediens:

- Katla darbojas ar maksimālo darba spiedienu 4 barg, tādējādi ļaujot katlu integrēt siltumasistēmās ar lielu trases garumu vai augstumu starpību.

7. Liels siltummaiņa tilpums:

- Ietver ievērojamu siltummaiņa tilpumu 320 litrus, kas atbalsta stabilu apkures padevi un uzlabo siltuma saglabāšanu.

Ja jums ir kādi konkrēti jautājumi par apkures katlu vai nepieciešama papildu informācija par tā uzstādīšanu, darbību vai apkopi, droši jautājiet!